

Odkurzacze przemysłowe pneumatyczne "AD" Compressed air vacuum cleaners "AD"



AD36

AD36X1

AD36

Odkurzacze pneumatyczne, zasilane sprężonym z serii "AD" przeznaczone są do stosowania gdy zasilanie elektryczne jest zabronione lub niedostępne. Podciśnienie jest wytwarzane przez system Venturiego. Wersje X1-X2-X3 mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych wewnątrz 21 i 20: oznakowanie Ex II 2/1D. Wyposażone są w zwężkę Venturiego, filtr gwieździsty Ø360 (antystatyczny dla wersji ATEX) oraz zbiornik 25 L, wykonany ze stali nierdzewnej dla wersji ATEX. Dzięki niewielkim rozmiarom, jest to najmniejszy model w gamie urządzeń pneumatycznych.

The compressed air vacuum cleaners series "AD" are suitable where electricity is either absent or prohibited, working with compressed air and being free of moving parts. The vacuum is created by a "venturi" system. Versions X1-X2-X3 can be used in hazardous areas classified zone 21-20 internally: marking EX II 2/1D. They are equipped with an ejector Venturi, star filter Ø 360 (antistatic version for ATEX) and removable 25 liter container, made of stainless steel for ATEX versions. With its compact size, it is the smallest model of the range of compressed air machines.

AD46/60 & AD46/100

Modele AD46, tak, jak modele mniejsze, przeznaczone są do stosowania gdy zasilanie elektryczne jest zabronione lub niedostępne. Wersje X1-X2-X3 mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych wewnątrz 21 i 20: oznakowanie Ex II 2/1D. Wyposażone są w zwężkę Venturiego, wymiowy zbiornik o pojemności 65 lub 100 L, filtr gwieździsty Ø460 (antystatyczny dla wersji ATEX), o powierzchni filtracyjnej 1,9m² do odsysania bardzo drobnego pyłu.

As the smallest model, the AD46 are suitable for areas where electricity is absent or forbidden. Available in X1-X2-X3 version, that can be used in hazardous areas ATEX 21-20 internally: marking EX II 2/1D. Equipped with a removable container 65 or 100 liters and a star filter Ø 460 (antistatic in ATEX version), with its 1.9m² of filtering surface is able to suck very fine dust.



AD46/100X2



AD56

AD56

Odkurzac AD56 jest najpotężniejszym ze wszystkich jednostek pneumatycznych dzięki podwójnym systemem Venturiego. Wersje X1-X2-X3 mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem sklasyfikowanych wewnątrz 21 i 20: oznakowanie Ex II 2/1D. Wyposażone są w dwie zwężki Venturiego, wymiowy zbiornik 100 L i filtr gwieździsty Ø560 (antystatyczny dla wersji ATEX), o powierzchni filtracyjnej 3,4 m² do odsysania bardzo drobnego pyłu.

The vacuum cleaner AD56 is the most powerful of all the range working with compressed air thanks to a double Venturi system. Available in X1-X2-X3 version, that can be used in hazardous areas ATEX 21-20 internally: marking EX II 2/1D. Equipped with a removable container 100 liters and a star filter Ø 560 (antistatic in ATEX version), with its 3.4m² of filtering surface is able to suck very fine dust.

MODEL MODELS

	AD36	AD46/60	AD46/100	AD56
Zużycie sprężonego powietrza Air consumption	1200 NI/min	1200 NI/min	1200 NI/min	2400 NI/min
Max podciśnienie Max vacuum	280 mbar	280 mbar	280 mbar	280 mbar
Przepływ powietrza Air flow	350 m ³ /h	400 m ³ /h	400 m ³ /h	800 m ³ /h
Zbiornik Container	25 lt	65 lt	100 lt	100 lt