



A757K

A557 & A557K - A757 & A757K

Ta seria odkurzaczy jest kompromisem pomiędzy wielkością, ceną i wydajnością.

Zintegrowane elektryczne szafy sterujące jako standard, filtry gwieździste Ø560 o dużej powierzchni filtracyjnej 3,4 m², możliwość instalowania całej gamy wyposażenia opcjonalnego RGS, to tylko niektóre z zalet tych odkurzaczy.

Dostępne są z trójfazowymi turbinami bocznokanałowymi o mocach 4kW i 5,5kW i wyposażone w wymowany, mobilny zbiornik o pojemności 100 L.

This series of vacuum cleaners is the right compromise between size, price and performance.

Electrical control box integrated as standard, star filter Ø 560 with big filtering surface of 3.4 m², possibility of installing the whole range of optional RGS, are just some of the advantages of these vacuum cleaners.

Available with multi-tension three-phase motor with 4kw and 5.5kw of power and equipped with removable container with 100 lt of capacity.

A1056 - A1256K - A1556 - A1856K

Dzięki solidnej konstrukcji te trójfazowe odkurzacze przemysłowe mogą być stosowane w ciężkich warunkach przemysłowych, w których konieczna jest duża wydajność i skuteczność. Wyposażony są w turbiny bocznokanałowe o mocach 7.5, 9, 11 i 13 kW, filtry gwieździste Ø560 o dużej powierzchni filtracyjnej (3,4 m²) oraz zbiorniki Ø 560 mm wymiowane, mobilne o pojemności 175 L.

Thanks to the solid construction, these three phase industrial vacuum cleaners can be used in critical industrial environments, where it is necessary a powerful and efficient machine. Equipped with 7.5, 9, 11 and 13 kw suction unit, star filter Ø 560 with big filtering surface (3,4 m²) and waste container Ø 560 mm with 175 lt of capacity, easy to remove thanks to a release system.



A1056K



A3078KC

A3078C & A3078KC

Trójfazowy odkurzacz przemysłowy z wielką mocą i niezwykłą wytrzymałością z turbiną bocznokanałową o mocy 20 kW, idealny do ciężkich zastosowań, do zasysania dużej ilości materiałów lub z wielu punktów ssących równocześnie.

Wyposażony w zbiornik o pojemności 175 L, na którym możliwe jest zainstalowanie uchwyty do podnoszenia za pomocą wózka widłowego lub w połączeniu z separatorami 400 lub 800 L, jest idealnym rozwiązaniem do odsysania dużych ilości ciężkich produktów jak piasek, cement, żwir, itp.

Zespół filtra Ø 780 składa się z 4 wkładów z automatycznym czyszczeniem za pomocą sprężonego powietrza, zapewniającego pełną skuteczność filtracji nawet dla najdrobniejszego pyłu.

Three-phase industrial vacuum cleaner with great power and remarkable robustness with multi tension motor of 20 kw, ideal for heavy duty applications, able to suck large quantities of materials or to manage different suction points simultaneously.

Equipped with waste container of 175 lt of capacity, on which it is possible to install a bracket for lifting with a forklift or, in combination with separators of 400 or 800 lt, it is the perfect solution for the suction of large quantities of heavy products like sand, cement, gravel etc ...

The filter unit Ø 780 is made up of 4 cartridges with automatic cleaning by compressed air, that ensures an efficiency filtration also for the finest dust.

MODEL MODELS	A557 A557K	A757 A757K	A1056 A1056K	A1256K	A1556	A1856K	A3078C A3078KC
Moc znamionowa Motor Power	4 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw	8,5 Kw	11 Kw	12,5 Kw	20 Kw
Max podciśnienie Max vacuum	460 mbar 300 mbar (K)	530 mbar 400 mbar (K)	520 mbar 380 mbar (K)	360 mbar	520 mbar	360 mbar	600 mbar 320 mbar (K)
Podciśnienie pracy Vacuum	400 mbar 250 mbar (K)	420 mbar 270 mbar (K)	400 mbar 250 mbar (K)	190 mbar	430 mbar	290 mbar	440 mbar 250 mbar (K)
Przepływ powietrza Air flow	220 m³/h 520 m³/h (K)	320 m³/h 550 m³/h (K)	540 m³/h 820 m³/h (K)	1.080 m³/h	540 m³/h	1.080 m³/h	1.100 m³/h 2.350 m³/h (K)
Zbiornik Container	100 l	100 l	175 l	175 l	175 l	175 l	175 l

