

Obszary suche - Podłogowe maty antystatyczne ESD

Maty antystatyczne


Maty rozpraszające ładunki elektryczne dostępne w metrach bieżących posiadają odpowiednie właściwości ergonomiczne dzięki grubości. Właściwości ergonomiczne zapewnia budowa z elastycznej pianki winylowej. Wykończenie spadem ze wszystkich stron minimalizuje ryzyko potknięć.

Opis:

- Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia wymagania norm ISO6356 i EN1815
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich
- Pasujące akcesoria ESD na str. 54/55




463 Skywalker HD™ ESD



Page 25

464 Skywalker HD™ ESD



Page 25

558 Cushion Ease™ ESD



Page 21

661S Cushion Ease™ ESD



Page 21

826 Diamond Stat™

Rozpraszająca ładunki elektrostatyczne górna powierzchnia, ze sprężystą pianką winylową daje poczucie wyjątkowego komfortu i jest odporna na intensywne użytkowanie. Wzór blachy ryflowanej zapewnia dobrą przyczepność i jednocześnie umożliwia łatwe obroty na macie. Wyposażona w gniazdko 10mm i przewód uziemiający. Zastosowano RedStop™, przyczepną powłokę, która zapobiega przesuwaniu się mat na posadzce. Ze wszystkich czterech stron mata jest wykończona spadem minimalizując ryzyko potknięcia się. Technologia laminacji Uni-Fusion™ sprawia że oddzielenie się górnej warstwy maty od dolnej jest niemożliwe.

Opis:

- Gruba, 4,7 mm rozpraszająca ładunki elektryczne wykładzina z PVC trwale połączona ze sprężystą pianką winylową o grubości 9,3 mm
- Grubość: 14 mm
- Waga: 6,5 kg / m²
- Ognioodporność: Cfl-S1 wg EN 13501

Zalecane zastosowania:

- Intensywne użytkowanie, środowisko suche, przemysł

Kolory:

- Czarny

Wymiary standardowe:

- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m

Pełne rolki 22,8 m:

- 91 cm x 22,8 m
- 122 cm x 22,8 m

Długości na zamówienie:

- 91 cm na metr bieżący
- 122 cm na metr bieżący



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



825 Cushion Stat™

Wykładzina z gąbki winylowej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne, redukuje zmęczenie i ogranicza tworzenie się elektryczności statycznej. Kamyczkowa powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność i jest łatwa do czyszczenia. Opcjonalnie dostępne gniazdko 10 mm i przewód uziemiający.

Opis:

- Pianka winylowa rozpraszająca ładunki
- Grubość: 9,4 mm
- Waga: 3 kg / m²

Zalecane zastosowania:

- Lekkie użytkowanie - suche środowisko

Kolory:

- Czarny/Żółty, Czarny, Szary

Wymiary standardowe:

- 91 cm x 150 cm

Pełne rolki 18,3 m:

- 91 cm x 18,3 m

Długości na zamówienie:

- 91 cm na metr bieżący



TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

GOOD BETTER BEST



457 Skystep™ ESD



452 Skywalker® PUR ESD



453 Skywalker® II PUR ESD

