

Obszary suche - Średnio intensywne użytkowanie

Dyna-Shield™

Wyjątkowa wygoda dzięki grubej - 12,7mm piance. Pokryta powłoką ochronną Dyna-Shield™, która przedłuża trwałość wyrobu o 50% w porównaniu do zwykłego winylu mikrokomórkowego*. Dostępne żółte krawędzie zgodnie z zaleceniami OSHA 1910-144. Ze wszystkich czterech stron mata jest wykończona spadem minimalizując ryzyko potknięcia się.

Zalecane zastosowania:

- Średnie obciążenia - Obszary suche

Opis:

- Antypoślizgowość R10 wg DIN51130 i BG-rule BGR181
- Grubość: 12,7 mm
- Waga: 4 kg / m²
- Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich.

Wymiary standardowe:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Pełne rolki o długości 18,3 m i szerokościach:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm

Dostępne w metrach bieżących, w szerokościach:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm

* Potwierdzone przez niezależne badania.



406 Crossrib Sof-Tred™

- Rowkowanie poprzeczne zapewnia dobrą przyczepność i jest łatwe do zamiatania
- Kolory: Czarny/Żółty, Szary


TESTOWANIE WYROBU



413 Gripper Sof-Tred™

- Rowkowanie wzdłużne zapewnia dobrą przyczepność
- Kolory: Czarny/Żółty, Szary

TESTOWANIE WYROBU



417 Bubble Sof-Tred™

- Wyjątkowa bąbelkowa powierzchnia zapewnia najwyższy komfort
- Kolory: Czarny/Żółty, Szary

TESTOWANIE WYROBU



419 Diamond Sof-Tred™

- Niekierunkowa powierzchnia o wzorze "blachy ryflowanej"
- Kolory: Czarny/Żółty, Szary, Czarny

TESTOWANIE WYROBU

