



T30S

GDY POTRZEBNA JEST MOC

”

INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906

NOWY ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY ZAPROJEKTOWANY ABY SPROSTAĆ WYMOGOM FIRM PRODUKCYJNYCH

Nowy, trójfazowy odkurzacz przemysłowy T30S oferuje funkcjonalne i użytkowe cechy maszyny do zbierania stałych odpadów produkcyjnych (również mokrych), w sposób szybszy i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek.

Niewiarygodny pakiet korzyści dla użytkownika: stabilność pracy, duża moc, wydajność i solidne wykonanie. Dostępny w trzech różnych wersjach: z 50 lub 100 litrowym zbiornikiem oraz z Grawitacyjnym Systemem Opróżniania do worków polietylenowych LDPE (polietylen o małej gęstości) lub do rękawa foliowego Longopac®. Wieszak na przewód zasilający i wąż ssący, uchwyty oraz skrzynka na akcesoria wzbogacają ergonomiczne rozwiązania zastosowane w odkurzaczu.

Ponadto jego nowoczesny projekt został zastrzeżony w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE.

Poręczny, funkcjonalny, niezawodny. Nowy model T30S jest idealnym odkurzaczem dla firm produkcyjnych sektora mechanicznego, spożywczego, budowlanego i konstrukcyjnego, motoryzacyjnego oraz dla innych przedsiębiorstw poszukujących odkurzacza o najlepszym współczynniku ceny do jakości.

Wyniki badań rynkowych wykazują, że nowy model T30S jest najbardziej poręcznym urządzeniem w swojej klasie, a ponadto charakteryzuje się dużą mocą i doskonałą jakością wykonania. Boczno-kanalowa dmuchawa o mocy 3 kW umożliwia pracę w trybie ciągłym, gwarantując niezawodność i zapewniając znaczne oszczędności czasu i środków.

” T30S:
wydajny, mocny i
ergonomiczny “



Zbieranie opiłków metalowych



Doskonałe rozwiązanie w sektorze ceramicznym





Czyszczenie obrabiarki



Czyszczenie podłóg w halach produkcyjnych



Oczyszczanie maszyny produkcyjnej

PLUS



Wszystkie niezbędne akcesoria umieszczone są w praktycznych uchwytach



Funkcyjny pojemnik na drobne akcesoria



Turbina: cicha i wytrzymała



Manualny otrząsacz filtra zapewnia prawidłowe działanie układu



Rozładunek grawitacyjny z systemem Longopac



Zbiornik z kółkami transportowymi i dźwignią ułatwiającą opróżnianie

DANE TECHNICZNE

Opis		T30S
Napięcie zasilania	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Klasa zabezpieczenia	IP	I
Klasa izolacji	Class	F
Moc silnika	kW	3
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5830
Maksymalne podciśnienie	kPa	31
Poziom hałasu wg IEC 60704-2-1	dB(A)	70
Pojemność zbiornika	L	50-100
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	19500
Średnica wlotu	mm	70
Długość x wysokość x szerokość	cm	60x98x125-153
Ciężar	kg	100-103

**INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS**

 **Nilfisk**
trusted since 1906

Nilfisk Polska sp. z o.o., ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, tel. 022 738 37 50, fax. 022 738 37 51
e-mail: biuro-ind.pl@nilfisk.com, www.industrial-vacuum.nilfisk.pl

Zastrzegamy sobie możliwość zmian parametrów i treści ulotki bez uprzedzenia