

HR Matting

Najwyższej jakości winylowa mata antystatyczna (ESD)

- Dyssypatywna mata antystatyczna o wysokiej trwałości. Lita, homogeniczna powierzchnia PCV z wbudowaną warstwą przewodzącą, która stanowi ochronę dla pracowników i komponentów przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie rezystancji.
- Rzeczywista rezystancja: 1 x 10^7 Ω - 1 x 10^9 Ω.

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Lita jednorodna struktura z winylu z wkładką z warstwy przewodzącej.
Wykończenie powierzchni:	Lekko kamyczkowa
Wysokość produktu:	2,4 mm
Temperatura robocza:	od -28°C do +70°C
Odporność chemiczna:	Ograniczona odporność na wodę, oleje i środki chemiczne stosowane w przemyśle.
Zalecane środowisko pracy:	Suche.
Typowe zastosowania:	Powierzchnie stołów roboczych w przemyśle elektronicznym lub w jakimkolwiek otoczeniu, które wymaga ochrony ESD dla produktów i pracowników.
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem - muszą być połączone przewodem uziemiającym i akcesoriami
Akcesoria:	Zestaw ESD
Metoda czyszczenia:	Wyczyścić lub wytrzeć warstwę wierzchnią
Ognioodporność:	Nie spala się po usunięciu źródła zapłonu. W razie “wymuszonego” spalania, wydziela tlenek węgla, dwutlenek węgla, oraz chlorowodór.
Kraj pochodzenia:	USA

Wymiary	Niebieski	Szary	Waga
0,6 m x 1,2 m	HR020001	HR060001	2,47 kg
1,2 m x 3 m	HR020002	HR060002	12,35 kg
1,2 m x 15,3 m	HR020003	HR060003	63,00 kg
1,2 m x metr bieżący (maks. 15,3 m)	HR020003C	HR060003C	5,00 kg