



Comfort-Lok

Skuteczna redukcja zmęczenia dla pracowników na liniach produkcyjnych i na stoiskach



- Wyjątkowo wytrzymała mata gumowa na stanowiska pracy stojącej.
- Dostępna jako standardowa mata na stanowiska pracy lub w systemie modułowym do pokrycia większych obszarów.
- Odporność na oleje i tłuszcze czyni ją idealnym rozwiązaniem dla zakładów gastronomicznych.
- Diamentowa faktura zwiększa przyczepność.
- Twarda guma zapewnia długą żywotność w normalnych warunkach użytkowania.
- Nadaje się do pracy w wysokich temperaturach.
- Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
CL010004	0,7 m x 0,8 m - mata standardowa	czarny	4,10 kg
CL010002	0,7 m x 0,8 m - moduł środkowy	czarny	4,10 kg
CL010001	0,7 m x 0,8 m - moduł boczny	czarny	4,10 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Guma naturalna/25% nitylowa
Wykończenie powierzchni:	Błacha ryflowana
Wysokość produktu:	12 mm
Waga produktu:	4,2 kg
Temperatura robocza:	-20°C do +50°C
Odporność na chemikalia:	Ograniczona odporność na oleje mineralne i tłuszcze zwierzęce
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko
Odporność na promieniowanie UV:	tak
Typowe zastosowanie:	Ogólne zastosowanie przemysłowe
Metoda instalacji:	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda czyszczenia:	Wąż ciśnieniowy
Kraj pochodzenia:	Sri Lanka
Przechowywanie i stosowanie:	Mata powinna być pokryta polietylenem.
Wytrzymałość na rozciąganie:	3 MPa
Wydłużenie:	250%

Specyfikacja techniczna

Temperatura nakładania:	-30°C do 50°C
Test pod kątem poślizgnięcia:	DIN 51130 - R10
Proces produkcyjny:	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | +48 (12) 446 92 30 - sales@cobaeurope.pl