







Orthomat® Comfort Plus

Grubsza, dwuwarstwowa piankowa mata antyzmęczeniowa zapewniająca maksymalny poziom komfortu - teraz również w wersji "safety" dla dodatkowej widoczności i bezpieczeństwa.



- Grubsza, dwuwarstwowa piankowa mata antyzmęczeniowa zapewnia maksymalny poziom komfortu.
- Nowa, odporna na ścieranie górna powierzchnia zapewnia dodatkową odporność na zużycie.
- Lzuje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Najlepiej sprawdza się w suchym środowisku.
- Idealna do wymagających stanowisk, szczególnie tam, gdzie pracownicy regularnie się obracają.
- Teksturowana powierzchnia zapewnia atrakcyjny wygląd.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.



Dostępne style



czarny



czarny/żółty

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
OCP010703C	0,9 m x metr bieżący	Czarny/Żółty	3.75
OCP010703	0,9 m x 18,3 m	Czarny/Żółty	68.6
OCP010702	0,9 m x 1,5 m	Czarny/Żółty	5.65
OCP010701	0,6 m x 0,9 m	Czarny/Żółty	2.25
OCP010006C	1,2 m x metr bieżący	Czarny	5
OCP010006	1,2 m x 18,3 m	Czarny	91.5
OCP010003C	0,9 m x metr bieżący	Czarny	3.75
OCP010003	0,9 m x 18,3 m	Czarny	68.6
OCP010002	0,9 m x 1,5 m	Czarny	5.65
OCP010001	0,6 m x 0,9 m	Czarny	2.25

Specyfikacja techniczna

Materiał	Pianka PVC o otwartych komórkach
Wykończenie powierzchni	Kamyczkowa
Wysokość produktu	15 mm
Minimalna temperatura pracy	0°C
Maksymalna temperatura pracy	+60°C
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe i lady sklepowe
Metoda instalacji	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia	Wyrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).
Test ogniowy	BS EN 13501-1 klasa Cfl - s1
Gwarancja	2 lata w przypadku stosowania w suchym środowisku
Proces produkcyjny	Formowanie wtryskowe

Pliki do pobrania

-  Orthomat Comfort Plus Fire Test BS EN 13501
-  Orthomat Comfort Plus Fire Test EN ISO 9239
-  Orthomat Comfort Plus Fire Test EN ISO 11925

