Orthomat® Diamond

Antyzmęczeniowa mata o wzorze diamentowym na stanowiska suche

- Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
- Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Diamentowy wzór do obszarów przemysłowych.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1,50 kg
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	3,00 kg
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	38,00 kg
DAF010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	2,00 kg
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	czarny	51,00 kg
DAF010005C	1,2 m x metr bieżący	czarny	4,00 kg
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty	1,50 kg
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	czarny/żółty	3,00 kg
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	czarny/żółty	38,00 kg
DAF010703C	0,9 m Linear m	czarny/żółty	2,00 kg
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	czarny/żółty	51,00 kg
DAF010705C	1,2 m x per linear metre	czarny/żółty	4,00 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Wysokość produktu:	9,5 mm
Szerokość bezpiecznej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	0˚C do +60˚C
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie:	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).
Odporność ogniowa:	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku
Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie:	F44
Klej adhezyjny zalecany przez	F41

F.Ball:	
Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności:	F74, F81, F84