



Orthomat® Standard

Skutecznie pokonuje zmęczenie podczas pracy na stojąco na stanowiskach suchych



- Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
- Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Teksturowana powierzchnia zapewnia atrakcyjny wygląd.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.



Dostępne style



szary

czarny

czarny/żółty

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga
AF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny	1,31 kg
AF010002	0,9 m x 1,5 m	czarny	3,27 kg
AF010003	0,9 m x 18,3 m	czarny	40,00 kg
AF010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny	1,60 kg
AF010005	1,2 m x 18,3 m	czarny	58,55 kg
AF010005C	1,2 m x metr bieżący	czarny	2,10 kg

Specyfikacja techniczna

Materiał:	Pianka PVC o zamkniętych komórkach
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowa
Wysokość produktu:	9,5 mm
Długość rolki:	18,3 m
Szerokość bezpiecznej krawędzi:	100 mm
Temperatura robocza:	0°C do +60°C

AF010701	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty	1,31 kg
AF010702	0,9 m x 1,5 m	czarny/żółty	3,27 kg
AF010703	0,9 m x 18,3 m	czarny/żółty	40,00 kg
AF010703C	0,9 m x metr bieżący	czarny/żółty	3,01 kg
AF010706	1,2 m x 18,3 m	czarny/żółty	70,00 kg
AF010706C	1,2 m x metr bieżący	czarny/żółty	2,10 kg
AF060001	0,6 m x 0,9 m	szary	1,31 kg
AF060002	0,9 m x 1,5 m	szary	3,27 kg
AF060003	0,9 m x 18,3 m	szary	40,00 kg
AF060003C	0,9 m x metr bieżący	szary	2,00 kg

Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Typowe zastosowanie:	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe
Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Metoda czyszczenia:	Wytrzeć/umyć powierzchnię warstwę (szczotka, mop).
Odporność ogniowa:	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku
Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie:	F44
Klej adhezyjny zalecany przez F.Ball:	F41
Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o dużej wilgotności:	F74, F81, F84