






## Orthomat® Premium

Redukuje zmęczenie podczas pracy na stojąco.



- Wyjątkowe właściwości redukujące zmęczenie - realna inwestycja w stanowiska pracy.
- Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wyjątkową wytrzymałość i wysoki komfort.
- Teksturowana górna powierzchnia o wyjątkowej odporności na ścieranie i rozerwanie.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Dolna warstwa o niskiej gęstości zapewnia wysoki stopień amortyzacji.
- Idealna do wymagających stanowisk, szczególnie tam, gdzie pracownicy regularnie się obracają.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.
- Dostępna w różnych kolorach.
- Testowana ogniowo zgodnie z normą BS EN 13501-1.



## Dostępne style



zielony



niebieski



czarny



Czarny i Żółty

## Części

| Numer części | Rozmiar              | Kolor        | Waga (kg) |
|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| FF010703C    | 0,9 m x metr bieżący | czarny/żółty | 1.35      |
| FF010703     | 0,9 m x 18,3 m       | czarny/żółty | 24.71     |
| FF010702     | 0,9 m x 1,5 m        | czarny/żółty | 2.03      |
| FF010701     | 0,6 m x 0,9 m        | czarny/żółty | 0.81      |
| FF040005     | 1,2 m x 18,3 m       | Zielony      | 88        |
| FF040003C    | 0,9 m x metr bieżący | Zielony      | 3.8       |
| FF040003     | 0,9 m x 18,3 m       | Zielony      | 61        |
| FF020003C    | 0,9 m x metr bieżący | Niebieski    | 3.8       |
| FF020003     | 0,9 m x 18,3 m       | Niebieski    | 61        |
| FF010007     | Rozmiar specjalny    | Czarny       |           |
| FF010006C    | 1,2 m x metr bieżący | Czarny       | 5.1       |
| FF010006     | 1,2 m x 18,3 m       | Czarny       | 93.5      |
| FF010005C    | 0,6 m x metr bieżący | Czarny       | 2.49      |
| FF010005     | 0,6 m x 18,3 m       | Czarny       | 45.6      |
| FF010004     | 0,9 m x 3,65 m       | Czarny       | 12.15     |
| FF010003C    | 0,9 m x metr bieżący | Czarny       | 3.8       |
| FF010003     | 0,9 m x 18,3 m       | Czarny       | 61        |
| FF010002     | 0,9 m x 1,5 m        | Czarny       | 4.99      |
| FF010001     | 0,6 m x 0,9 m        | Czarny       | 2         |

## Specyfikacja techniczna

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiał</b>                         | pianka PVC o zamkniętych komórkach                                                 |
| <b>Wykończenie powierzchni</b>          | Kamyczkowa                                                                         |
| <b>Wysokość produktu</b>                | 12,5 mm                                                                            |
| <b>Długość rolki</b>                    | 18.3 m                                                                             |
| <b>Minimalna temperatura pracy</b>      | 0°C                                                                                |
| <b>Maksymalna temperatura pracy</b>     | +60°C                                                                              |
| <b>Zalecane środowisko zastosowania</b> | Do użytku wewnętrznego, suche środowisko                                           |
| <b>Typowe zastosowanie</b>              | Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska: pakowania, przemysłowe, sklepowe |
| <b>Metoda instalacji</b>                | Ułożenie luzem                                                                     |
| <b>Metoda czyszczenia</b>               | Wyrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).                                    |
| <b>Test ogniowy</b>                     | BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1                                                       |
| <b>Gwarancja</b>                        | 2 lata w przypadku stosowania w suchym środowisku                                  |
| <b>Proces produkcyjny</b>               | Formowanie wtryskowe                                                               |

## Pliki do pobrania



Orthomat Premium Fire Test BS EN 13501



Orthomat Premium Fire Test EN ISO 9239



Orthomat Premium Fire Test EN ISO 11925

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaurope.pl

[www.coba.com/pl/](http://www.coba.com/pl/)