

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Moc, filtracja i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie



NILFISK

Niech moc będzie z Tobą – i bezpieczeństwo też

Poznaj Nilfisk VHS210 Z22/CIID2. Odkurzacz przemysłowy o niespotykanej dotąd mocy, który wynosi technologię odkurzania na nowy poziom. Dzięki zoptymalizowanemu silnikowi bezszczotkowemu, wydajnym filtrom i szerokiej gamie akcesoriów antystatycznych zapewnia maksymalną wydajność w strefach sklasyfikowanych.

Może pracować w środowisku zagrożonym wybuchem i co więcej, jest kuloodporny. Posiada wszystkie atesty i certyfikaty niezależnych organizacji zewnętrznych potwierdzające najwyższą wydajność usuwania pyłów palnych w strefach sklasyfikowanych Z22 i CIID2. Odkurzacz jest całkowicie uziemiony i łatwy w obsłudze oraz manewrowaniu dzięki przemysłanej, kompaktowej konstrukcji. Umożliwia skuteczne czyszczenie wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom higieny,

a wydajność, bezpieczeństwo i filtracja mają kluczowe znaczenie. Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 to jednofazowy odkurzacz przemysłowy z ochroną przeciwwybuchową, przeznaczony do pracy w strefie ATEX 22 (lub w wersji CIID2, zgodnej z dyrektywami obowiązującymi w krajach Ameryki Północnej) i nadający się szczególnie do zastosowań w przemyśle spożywczym, wytwórczym i farmaceutycznym.



Mocny, bezszczotkowy silnik jednofazowy zapewnia ciągłą pracę i nie wymaga konserwacji.

Certyfikaty przyznane przez niezależne organizacje zewnętrzne stanowią gwarancję wyjątkowego poziomu bezpieczeństwa operatora przy spełnieniu najbardziej rygorystycznych norm bezpieczeństwa na rynku.

Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 50 litrów jest wyposażony w praktyczny system łatwego demontażu.

Najważniejsze cechy i korzyści:

- Silnik jednofazowy zapewniający wysoki poziom przepływu powietrza i potężną moc zasysania nieczystości
- Silnik niewymagający konserwacji
- System rozładunku grawitacyjnego z workiem jednorazowym lub typu Longopac (worek ciągły)
- Innowacyjny system PullClean o podwyższonej wydajności dzięki różnicy ciśnień
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa na rynku potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne organizacje zewnętrzne
- Najwyższa wydajność filtracji
- Podwyższona skuteczność ogólnego czyszczenia miejsc pracy i maszyn technologicznych
- Możliwość sprzątania wysoko położonych powierzchni w celu usunięcia potencjalnych źródeł zanieczyszczeń
- Całkowicie uziemiona konstrukcja, przeznaczona do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
- Gotowy na każdy rynek



PULLCLEAN™



Dane techniczne

Opis	Jednostka	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22	VHS210N1 L CIID2
Moc znamionowa	kW	1,85	1,85	1,85	1,45
Częstotliwość	Hz	50	50	50	60
Klasa izolacji		I	I	I	I
Klasa ochrony	IP	65	65	65	65
Oznaczenie		H3	H3	H3	H2
Napięcie	V	230	230	230	120
Prąd znamionowy	(A)	13,5	13,5	13,5	17,5
CE		CE53	CE53	CE53	Nie
Przepływ powietrza wąż 3 m	m³/h – l/min	330 – 5500	330 – 5500	330 – 5500	250 – 4166
Podciśnienie	mbar/kPa	260/23	260/23	260/23	240/23
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	67	67	67	67
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	cm	86x62x155	86x62x182	86x62x182	86x62x155
Wymiary opakowania	cm	86x70x175	86x70x210	86x70x210	86x70x175
Ciężar netto	kg	74	74	74	74
Ciężar brutto	kg	90	90	90	90
Wlot	mm	70	50	50	70
Typ filtra głównego		Filtr gwiazdzisty klasy M	Filtr gwiazdzisty klasy M	Filtr gwiazdzisty klasy M	Filtr gwiazdzisty klasy M
Powierzchnia filtra głównego	cm²	18000	18000	18000	18000
Pojemność zbiornika	l	50	na	na	50