



Guma Shotblast

Ekonomiczna, odporna na ścieranie płyta gumowa

- Gładka powierzchnia i wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Idealna jako ochrona podczas śrutowania, do listew i uszczelek.
- 62 stopni w skali twardości Shore'a (typ A).
- Wytrzymałość na rozciąganie: 10,0 Mpa.
- Wydłużenie przy zerwaniu: 350%.

Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
SRS00001C	1,4 m x 3 mm x metr bieżący	Czarny	6.1
SRS00002C	1,4 m x 4,5 mm x metr bieżący	Czarny	11.2
SRS00003C	1,4 m x 6 mm x metr bieżący	Czarny	10.4
SRS00004C	1,4 m x 12 mm x metr bieżący	Czarny	22.4
SRS00004	1,4 m x 5 m x 12 mm	Czarny	105
SRS00003	1,4 m x 10 m x 6 mm	Czarny	105
SRS00002	1,4 m x 10 m x 4,5 mm	Czarny	79
SRS00001	1,4 m x 10 m x 3 mm	Czarny	53

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma naturalna i butadienowo-styrenowa (SBR)
Wykończenie powierzchni	Gładka
Wysokość produktu	3 mm-12 mm
Długość rolki	5 m, 10 m
Minimalna temperatura pracy	-30°C
Maksymalna temperatura pracy	+80°C
Inne informacje dotyczące wydajności produktu	Temperatura badania 25°C, Wilgotność względna 35%, Test pod kątem GB5574-94, Kryterium korelacji GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992